

1. Nombre y código de identificación:

Designación Comercial: **Bloque Térmico-Acústico**

Código: **BTA**

Lote: **Ver en el producto (Fecha de fabricación)**

2. Nombre y dirección del fabricante:

CERAESPINA, S.L.

Polígono Industrial El Zarrin, S/N

33891 – La Espina (SALAS)

3. Uso previsto:

Elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

Fábricas estructurales sustentantes.


Junta corriente/fina de mortero.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

SISTEMA 4

5. Organismo notificado:

6. Prestaciones declaradas

Características Esenciales		Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Dimensiones	Largo	195 (mm)	EN 771
	Ancho	305 (mm)	
	Alto	145 (mm)	
Tolerancias Dimensionales	Categoría Tolerancia	T1	
	Categoría Rango	R1	
	Planeidad	≤ 1 (mm)	
	Paralelismo	NPD	
Configuración			
Resistencia a Compresión	⊥ a Cara de Apoyo	15 (N/mm ²). (Cat II)	
	Cara de Apoyo	Canto (Largo x Ancho)	
Estabilidad Dimensional	Expansión por Humedad	$\leq 0,55$ (mm/m)	
Adherencia		Tabulado: 0,15 (N/mm ²)	
Contenido de Sales Solubles		NPD (S0)	
Reacción al Fuego		Euroclass A1	
Absorción de Agua		NPD	

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº CLE/BTA/20130701

Características Esenciales		Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Coeficiente de Difusión de Vapor de Agua		NPD	EN 771
Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo Directo	Densidad Aparente	1.000 (D1) kg/m ³	
	Configuración	(ver más arriba)	
Conductividad Térmica		0,350 W/mK ($\lambda_{10,seca}$)	
Durabilidad Frente al Hielo/Deshielo		NPD	
Sustancias Peligrosas		NPD	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Manuel García Areces
Administrador

